

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS  
**PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄcej 50 cm<sup>3</sup>,  
PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEj PRZEKRACZAJĄcej 750 kg,  
PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
  targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o pojazd
silnikowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">
```

```

<xs:annotation>
    <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
    <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs maxLength value="250"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji zwrotnej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs maxLength value="250"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko sporządzającego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypełnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ===== -->
<!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
<!-- ===== -->
<!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - pojazd silnikowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna-->
<!-- ===== -->
<xs:complexType name="KartaZapytaniaPojazdTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Pojazd silnikowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna oraz tablica rejestracyjna pojazdu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:sequence>
</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DaneOrganuDokującegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego
zapytania.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ===== -->
</xs:schema>
```