

**ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS
PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o dowód
rejestracyjny pojazdu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Seria i numer dokumentu 1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.3. Seria i numer dokumentu 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```

```

        <xs maxLength value="40"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Seria i numer dokumentu 2" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>A.4. Seria i numer dokumentu 2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs maxLength value="40"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Seksja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2
    należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć
        wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1"
    maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości
        katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Seksja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji
zwrotnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko
sporządzającego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- ===== -->
    <!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
    <!-- ===== -->
    <!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - dowód rejestracyjny pojazdu-->
    <!-- ===== -->
    <xs:complexType name="KartaZapytaniaDRTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Dowód rejestracyjny
pojazdu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.
Wypełnienie przynajmniej jednego z pól A.1, A.2 lub A.3 jest obligatoryjne</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjnegoTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DaneOrganuDokonujacegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego
zapytania.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- ===== -->
  </xs:schema>

```