





GESUT	przewód wodociągowy		Kod: SUWP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 255	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych średnic są rysowane krawędzie przewodu.		


GESUT		studnia głębinowa				Kod: SUWG		
		Geometria		punkt				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element		a	2,0
					średnica zew.		b	3,0
					średnica wew.		c	1,0
Uwagi		Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku okręgu.						


GESUT	przewód kanalizacyjny		Kod: SUKP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	128, 51, 0	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>średnica</i> , <i>wymiarPoziomy</i> lub <i>wymiarPionowy</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutów są rysowane krawędzie przewodu.		



GESUT	kanalizacyjne urządzenie techniczne	Kod: SUKU			
		Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					

GESUT	zasuwa lub zawór	Kod: SUKW			
		Geometria	punkt		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					


GESUT	studnia kanalizacyjna	Kod: SUKS			
		Geometria	punkt, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi					

GESUT	kratka ściekowa				Kod: SUKK
(A)  (B) 		Geometria	punkt, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	0,7
			element	b	1,0
			element	c	2,1
Uwagi	Znak (A) należy sytuować (obracać) zgodnie z położeniem obiektu w terenie.				




GESUT	odwodnienie liniowe			Kod: SUKL		
		Geometria	linia łamana			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	128, 51, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	długość	a	0,7
				szerokość	b	1,0
				wymiar w skali	c	–
Uwagi						





GESUT	osadnik, szambo		Kod: SUKM		
		Geometria	punkt, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,0
Uwagi					

GESUT	przydomowa oczyszczalnia ścieków		Kod: SUKD
SC SC	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	128, 51, 0	
Uwagi			


GESUT	wylot kanału		Kod: SUKE		
		Geometria	punkt		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,0
Uwagi					


GESUT	przepompownia			Kod: SUKN
P	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,25 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	128, 51, 0		
Uwagi				

GESUT		przewód elektroenergetyczny		Kod: SUEP			
eND (A) podziemny  (B) niskiego napięcia  (C) średniego napięcia  (D) wysokiego napięcia  (E) najwyższego napięcia <td>Geometria</td> <td colspan="3">linia łamana</td>				Geometria	linia łamana		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Wysokość tekstu	1,5 mm		
				Kolor RGB	255, 0, 0		


Element znaku umownego	a b  (B)	Wymiary znaku umownego	element	a	10,0
	e f  (C)		element	b	20,0
	g h  (D)		element	c	2,0
	j k  (E)		element	d	3,0
			element	e	12,0
			element	f	24,0
			element	g	15,0
			element	h	30,0
			element	i	4,0
			element	j	20,0
element	k	40,0			


Uwagi	Znak (A) stosuje się do przewodów podziemnych. Znaki (B–E) stosuje się do przewodów napowietrznych.				
-------	--	--	--	--	--



GESUT	elektroenergetyczne urządzenie techniczne			Kod: SUEU		
				Geometria	punkt, linia łamana, poligon	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	kropka	a 0,8
Uwagi						


GESUT	szafa elektroenergetyczna lub kontener			Kod: SUES		
				Geometria	punkt, poligon	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a 2,0
				Wymiary znaku umownego	element	b 1,0
Uwagi	Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.					

GESUT	stacja transformatorowa			Kod: SUET		
				Geometria	punkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	kropka	a 0,5
Uwagi						

GESUT	latarnia			Kod: SUEO		
				Geometria	punkt, multipunkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	długość kreski, średnica, odstęp	a 1,0
				Wymiary znaku umownego	kropka	0,18
Uwagi						

GESUT	maszt oświetleniowy			Kod: SUEM		
				Geometria	punkt, multipunkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	długość kreski, średnica, odstęp	a 1,0
				Wymiary znaku umownego	kropka	0,18
Uwagi						


GESUT		turbina wiatrowa			Kod: SUEA			
		Geometria		punkt, poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Wysokość tekstu		1,5 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		wysokość		a	5,0
					szerokość		b	3,0
					bok trójkąta prostokątnego		c	1,8
					podstawa trójkąta		0,5	
Uwagi		Punkt wstawienia znaku znajduje się w podstawie znaku.						

GESUT	stacja ładowania pojazdów elektrycznych				Kod: SUEL	
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	255, 64, 64			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,5
Uwagi						

GESUT	przewód gazowy		Kod: SUGP	
_____ gn50 _____ _____ gn140 _____		Geometria	linia łamana	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	191, 191, 0	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.			


GESUT		gazowe urządzenie techniczne				Kod: SUGU	
g g g		Geometria	punkt, linia łamana, poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	191, 191, 0				
Element znaku umownego	● ⋮ a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8	
Uwagi							


GESUT	zasuwa lub zawór				Kod: SUGW	
		Geometria	punkt			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	191, 191, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						

GESUT	szafa gazowa lub kontener				Kod: SUGS	
			Geometria	punkt, poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	191, 191, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
				element	b	1,0
Uwagi	Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.					



GESUT	stacja gazowa			Kod: SUGN
G		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	191, 191, 0	
Uwagi				


GESUT	zbiornik gazu			Kod: SUGV
zg	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	191, 191, 0		
Uwagi				


GESUT	przewód ciepłowniczy		Kod: SUCP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	210, 0, 210	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.		


GESUT	ciepłownicze urządzenie techniczne		Kod: SUCU		
		Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	210, 0, 210		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					


GESUT	zasuwa lub zawór		Kod: SUCW		
		Geometria	punkt		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	210, 0, 210		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					

GESUT		przewód telekomunikacyjny			Kod: SUTP		
(A)  (B) 		Geometria	linia łamana				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	255, 145, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	15,0		
			element	b	2,0		
Uwagi	Znak (A) stosuje się do przewodów podziemnych. Znak (B) stosuje się do przewodów napowietrznych.						



GESUT	telekomunikacyjne urządzenie techniczne		Kod: SUTU		
		Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	255, 145, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					



GESUT	szafa telekomunikacyjna lub kontener				Kod: SUTS		
	Geometria		punkt, poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		1,5 mm				
	Kolor RGB		255, 145, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
			element		b	1,0	
Uwagi	Dla obiektów o geometrii powierzchniowej elementy a i b przedstawia się w skali mapy. Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.						


GESUT		wieża telekomunikacyjna		Kod: SUTW			
		Geometria		punkt, poligon			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Wysokość tekstu		2,5 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		wysokość	a	5,0
					szerokość	b	3,0
					element	c	2,6
					element	d	0,8
					kropka		0,7
Uwagi		Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku podstawy znaku (w środku odcinka b).					

GESUT	obudowa ochronna przewodu		Kod: SULO
	Geometria	linia łamana, multilinia	
	Grubość linii	0,35 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Gdy wartości atrybutów <i>srednica</i> , <i>wymiarPoziomy</i> lub <i>wymiarPionowy</i> wyrażone w skali mapy są mniejsze niż 1,5 mm, dla zobrazowania obudowy jest rysowana oś obudowy. Dla większych wartości atrybutów są rysowane krawędzie obudowy.		

GESUT	komora podziemna				Kod: SUPK
	Geometria	punkt, poligon			
	Grubość linii	0,18 mm			
	Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi	Jeżeli jest określony rodzaj sieci, to kolor prezentacji znaku jest zgodny z RGB tej sieci.				

GESUT	właz do komory lub kanału			Kod: SUPW			
				Geometria	punkt, poligon		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Wysokość tekstu	1,5 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a	1,0
				element	b	1,5	
Uwagi	Dla obiektów o geometrii powierzchniowej elementy a i b przedstawia się w skali mapy. Orientacja znaku jest zgodna z położeniem obiektu w terenie.						

GESUT	słup przewodów napowietrznych				Kod: SUPP	
	Geometria		punkt, multipunkt			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica, element, odstęp	a	1,0
Uwagi						

GESUT	słup trakcyjny				Kod: SUPY		
		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	7,0	
				element, średnica	b	1,0	
				element	c	3,8	
				element	d	1,4	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku okręgu.						

GESUT	podpora przewodów				Kod: SUPN	
	○	Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	○ ∴ a	Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0	
Uwagi						

GESUT	budowla podziemna					Kod: SUPB		
BP		Geometria	poligon					
		Grubość linii	0,18 mm					
		Wysokość tekstu	2,0 mm					
		Kolor RGB	0, 0, 0					
Element znaku umownego	a b ∴ ∴ ∴ ∴ — — — —		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
				odstęp	b	1,0		
Uwagi								